CL 40T

라인 소스 · CL 시리즈

CL 40에 100V 트랜스포머와 IP54 방진·방수 등급을 더한 설치형. 넓은 야외 공공장소에 특히 적합



127 dB
최대 연속 음압 (1m)

40°
커버리지

750×535×576
크기 (H×W×D, mm)

40 kg
무게

상세 사양

구성	
분류	라인 소스 · CL 시리즈
구성 (제조사 표기)	Two way coaxial line source system with integrated crossover and 100V transformer, IP54, 1 x 15" coaxial driver
음향	
주파수 범위	LF 60–1100 Hz / HF 1.1–20 kHz
감도 (1W / 1m)	99 / 104 dB SPL
최대 연속 음압 (1m)	127 dB SPL
최대 순간 음압 (1m)	132 dB SPL
커버리지	40°

입력 · 출력	
입력 방식	100V 트랜스포머, 700V 절연 단자, 방수 케이블 글랜드
크기 · 무게	
크기 (mm)	750 × 535 × 576 (H x W x D)
무게 (kg)	40

"/"로 나눈 값은 저역 / 중역 / 고역 (LF / MF / HF) 순서입니다. 대역별 값만 있는 모델은 합산 값을 만들지 않았습니다.

커버리지: 카탈로그 사양표와 제품 소개 문구의 수평·수직 표기가 서로 달라, 제조사 확인 전까지 각도만 적었습니다.

제조사 제품 페이지: https://www.lotuslinepro.com/product/cl-40t/